

## Produktdatenblatt

# CASUBLANCA DEEP GEL

### Produktbeschreibung

CASUBLANCA DEEP GEL ist eine wasserbasierte Spezialgrundierung ohne Zusatz von Konservierungsmitteln für Dispersionsfarbanstriche im Außen- und Innenbereich.

Spezialgrundierung mit neuartiger Gel-Struktur zur optimalen Roll- und Spritzapplikation. Zur Verfestigung von Untergründen und zur Reduzierung von Saugfähigkeiten

### > Technische Daten und Eigenschaften

Farbe	bläulich-transparent
Spezifisches Gewicht	1,02 kg/l
Basis	Acrylat-Copolymer-Dispersion
Verdünnung	Gebrauchsfertig
Verbrauch	ca. 150 ml/m <sup>2</sup> je nach Untergrund. Genauere Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.
Auftrag	Streichen, Rollen oder Spritzen
Trocknung	Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte nach ca. 12 Std. überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend lange Trockenzeiten einhalten.
Airless-Spritzen	Düse: 0,007-0,009 Inch = 0,18-0,23 mm Spritzwinkel: 50°

### > Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	Im 12 l Eimer
Lagerfähigkeit	CASUBLANCA DEEP GEL sollte bei kühler, frostfreier und trockener Lagerung im geschlossenen Gebinde innerhalb von 6 Monaten ab Abfülldatum (siehe Zusatzpaspel) verarbeitet werden.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt GISCODE: BSW 10 veraltet M-GF01 EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

**Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an:**

PROVERO GmbH  
Bereich CASUL COLOURS  
Brunnenstr. 138  
44536 Lünen  
Deutschland  
T +49 2306 106589  
F +49 2306 1068853  
info@casul-colours.de  
casul-colours.de

Ein Unternehmen der  
REMONDIS-Gruppe

### **Untergründe**

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 2 und 3 sind zu beachten. Nicht haftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Ideal geeignet zum grundieren schwach kreidender Untergründe sowie maschinell geschliffener Untergründen.

Sandende oder stark saugende Untergründe erfordern eine Vorbehandlung mit CASUBLANCA DEEP.

### **Verarbeitung**

CASUBLANCA DEEP GEL kann mit Rolle, Pinsel und Airless-Gerät verarbeitet werden. In den meisten Fällen genügt ein einmaliger Anstrich. Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut umrühren und unverdünnt verwenden.

Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C.

### **Besonders zu beachten**

- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Grundierung ist zu vermeiden.
- Bei der Verarbeitung müssen Haut und Augen geschützt sein. Nach einem Augenkontakt sollte das Auge unter fließendem Wasser gründlich und ausreichend lang ausgespült werden. Bei merklicher Nachwirkung einen Augenarzt aufsuchen.
- Beim Airless-Spritzen Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.
- Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, jeweils auf die Untergrundtemperatur und die Umgebungstemperatur bezogen.
- Die behandelten Bauteile und Flächen sind vor ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Wind, Schlagregen, Frost etc.) zu schützen.
- Vor Gebrauch gut aufrühren. Nach Gebrauch Gebinde wieder dicht verschließen.
- Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren.
- Hinweis zur Entsorgung: Die Entsorgung ist gemäß der jeweils gesetzlich gültigen Bestimmungen durchzuführen. Restmengen können in vollständig eingetrocknetem Zustand wie Hausmüll oder Bauschutt entsorgt werden. Nur restentleerte Leergebinde zum Recycling geben. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
- Kein Zusatz von Konservierungsmittel bei der Herstellung des Produktes.
- GISCODE: BSW10 ; veraltet: M-GF01
- Deklaration der Inhaltsstoffe: Wasser, Entschäumer, Acrylatdispersion, Konservierungsmittel, Casul
- Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H) -on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolallergiker unter der Giftnotrufnummer Berlin: +49 (0)30-30686700